



Pilarka ukośnica 210mm do drewna 1800W z laserem Vander VUD775 posuw górny

Nr katalogowy: VUD775

Kod EAN: 5907377561040

Producent: Vander

Cena

563,63 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych itp. Cięcia można wykonywać prostopadle do dłuższej krawędzi materiału (cięcie poprzeczne), pod kątem do dłuższej krawędzi materiału (cięcie skośne) oraz cięcia ukosowe – nieprostopadle do górnej powierzchni materiału. Ukośnica nie jest przeznaczona do cięcia tworzyw sztucznych, ceramiki, oraz metali, w tym metali kolorowych

Dane techniczne

Model VUD775

Napięcie/częstotliwość 230 V~ 50 Hz

Moc 1800 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 min⁻¹

Rozmiar tarczy 210 mm x 30 x 1,5 mm

Ilość zębów: 40 TCT

Zakres cięcia skośnego: -45° / 0° / +45°

Cięcie proste pion 0° x poziom 0° 70 mm x 305 mm

Cięcie skośne 0° x 45° 70 mm x 215 mm

Cięcie ukosowe 45° (lewo) x 0° 35 mm x 305 mm

Cięcie złożone 45° (lewo) x 45° 35 mm x 215 mm

Masa 10,8 kg

Klasa izolacji II

Klasa lasera II

Długość fali lasera 650 nm

Moc lasera ≤ 1 mW

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 93,60 dB (A)

Odchylenie LpA 3,00 dB (A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA 106,60 dB (A)
Odchylenie LwA 3,00 dB (A)

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z obowiązującymi normami.

Opis rysunków

1. Uchwyt operacyjny.
2. Wskaźnik laserowy.
3. Silnik.
4. Osłona dolna, wahadłowa.
5. Pokrętko śruby zacisku.
6. Listwa oporowa.
7. Skala kąta ukosu.
8. Śruba blokady podpory prawej.
9. Ramię blatu roboczego.
10. Pokrętko blokady skosu.
11. Blokada skosów stałych.
12. Wskaźnik kąta skosu.
13. Błat roboczy.
14. Śruba blokady podpory lewej.
15. Blokada położenia ramienia ścisku.
16. Ścisk boczny.
17. Sanki posuwu.
18. Dźwignia osłony dolnej.
19. Osłona górna.
20. Podpora boczna.
21. Płytko blokady głębokości.
22. Osłona szczotek.
23. Włącznik / wyłącznik.
- 23.A – Blokado włącznika.
24. Wylot wiórów – króciec podłączenia odprowadzania pyłu.
25. Śruba regulacji maksymalnej głębokości cięcia.
26. Blokado transportowa.
27. Śruba blokady sanek.
28. Blokado kąta ukosu.
29. Ogranicznik głębokości cięcia.
30. Przewód zasilający.
31. Włącznik / wyłącznik lasera.

Opis

Czytelna skala kąta cięcia ukośnego ustawiana co 1°.
Mechanizm posuwu górnego oraz zacisk przytrzymujący materiał.
Wyposażona w kolektor pyłu.
Tarcza do cięcia drewna w zestawie.