



Klej poliuretanowy wężykowy 750ml pianoklej 60sekund uniwersalny Tytan 10038665

Nr katalogowy: 10038665

Kod EAN: 5902120119691

Producent: Tytan

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

41,09 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Klejenie elementów z płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) oraz płyt gipsowo - kartonowych.
Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków gazobetonowych, silikatowych, pustaków ceramicznych.
Montaż parapetów okiennych i schodów.
Klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew podłogowych.
Klejenie płyt styropianowych EPS, XPS oraz wełny mineralnej.

Dane techniczne

Kolor żółty
Pojemność 750 ml
Czas otwarty (max.) < 2 min.*
Czas korekty < 3 min.*
Kotwienie mechaniczne ≥ 2 h*
Pełne utwardzenie 24 h*
Wydajność ok. 30 mb**
Klasa reakcji na ogień F / B3

* Mierzony w temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej. Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selenia i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszek, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).

** Mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między

związanego materiału i ściany oraz wybranej metody aplikacji.

Opis

Szybki chwyt początkowy (już po 60 sekundach).

Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.

Łatwy i wygodny w nakładaniu.

Niski przyrost zapewniający stabilność klejonych elementów.

Kotwienie mechaniczne po 2 h.

Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

“Ozon-friendly” oznacza to, że produkt nie zawiera freonów – gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej.