



## Silikon sanitarny Idealna Łazienka 280ml biały Tytan 10044735

Nr katalogowy: 10044735

Kod EAN: 5902120186365

**Producent: Tytan**

Czas wysyłki: 24 godziny

### Cena

27,34 PLN

## Opis produktu

### Silikon Sanitarny Neutralny "Idealna Łazienka" Tytan

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, a w szczególności do wanien akrylowych i PVC. Szczególnie polecany do użytku w łazienkach, kuchniach i basenach oraz innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ze względu na swój neutralny system utwardzania jest praktycznie bezzapachowy, nie powoduje korozji betonu i metali.

### Dane techniczne

Kolor biały  
Pojemność 280 ml  
Konsystencja gęsta pasta  
Czas utwardzania 2 mm / 24 h\*  
Twardość Shore A (ISO 868)  $24 \pm 2$   
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu) od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$   
Temperatura aplikacji od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$   
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)  $> 120\%$   
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 7389)  $0,40 \pm 5 \text{ MPa}$   
Czas obróbki 5-10 min.\*

*Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).*

*\* Mierzone w temp.  $23^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

## **Zastosowanie**

Uszczelnianie obrzeży wanien i umywalek, kabin prysznicowych, basenów, brodzików oraz innych urządzeń sanitarnych,  
Uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych,  
Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych,  
Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK,  
Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności,  
Spoinowanie płytek ceramicznych,  
Uszczelnienia połączeń i szczelin dylatacyjnych.