



Bojler 2-wężownice 80 L w polistyrenie Elektromet WGJ-g MAX bez grzałki

Nr katalogowy: 203-08-200

Kod EAN: 2016154008975

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

1 032,88 PLN

Opis produktu

Elektromet 203-08-200 WGJ-G MAX 80 L w polistyrenie

Zasobnik i podgrzewacz wody użytkowej typu WGJ-g przeznaczony jest do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jednorodzinnych, warsztatów, itp.

Produkowany jest w wariantach z podwójną wężownicą: podgrzewacz-wymiennik WGJ-g MAX.

Urządzenie to, ma zbiornik ciśnieniowy na wodę użytkową wykonany z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklaną powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiornika jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.

Przyłącze wody użytkowej zimnej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.

Izolacja termiczna wykonana jest z pianki polistyrenowej.

Parametr	J.m.	WGJ-g MAX
		80
Straty postojowe**	W	27
Klasa efektywności energetycznej**	A	

Wymiennik z podwójną wężownicą	Pojemność magazynowa zbiornika	dm ³	79
	Powierzchnia wężownicy	m ²	0,38
	Wydajność c.w.u. 70/10/45°C	dm ³ /h	195
	Moc grzewcza 70/10/45°C	kW	8,0
Parametry pracy zbiornika		maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C	
Parametry czynnika grzewczego		maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 100°C	
H	mm	860	
D	mm	500	
E	mm	690	
A	mm	220	
K	mm	65	
Anoda magnezowa Ø x dł.	mm	Ø 25 x 225	
Masa ogrzewacza*	kg	ok. 90	

* dla zbiornika z izolacją termiczną

[** zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013](#)