



Fuga Ultracolor Plus 5 kg kolor 130 jaśmin MAPEI

Nr katalogowy: F.U.-130-5kg

Kod EAN: 8022452104626

Producent: Mapei

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

67,68 PLN

Opis produktu

Ultracolor Plus

Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, modyfikowana polimerami fuga cementowa do spoinowania szczelin o szerokości do 20 mm. Do łazienek i basenów. Na ogrzewanie podłogowe. Na tarasy, balkony, schody i elewacje. Na posadzki i ściany w miejscach narażonych na duże natężenie ruchu (lotniska, centra handlowe, restauracje itp.).

Fuga uniwersalna

- szerokość do 20 mm
- wewnątrz i na zewnątrz
- na wszystkie typy podłoża
- do wszystkich rodzajów płytek
- do kamienia naturalnego
- 43 kolory spójne z ofertą silikonu MAPESIL AC

Fuga ultrawytrzymała

- wyjątkowo odporna mechanicznie (na ścieranie oraz ściskanie i zginanie - również po cyklach zamrażania i rozmrażania)
- odporna na pleśń i grzyby
- odporna na powstawanie przebarwień i wykwitów
- odporna na promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne
- wysoce odporna na zabrudzenia
- możliwość obciążania posadzek ruchem pieszym już po 3 godzinach i pełnego obciążania powierzchni po 24 godzinach od zafugowania

Fuga o wysokiej zawartości unikalnej technologii MAPEI

- TECHNOLOGIA BIOBLOCK® - specjalne cząsteczki pochodzenia organicznego, rozłożone równomiernie w mikrostrukturze fugi, uniemożliwiają tworzenie się mikroorganizmów odpowiedzialnych za powstawanie pleśni i grzybów na jej powierzchni.
- TECHNOLOGIA DROPEFFECT® - specjalne dodatki hydrofobowe znacznie ograniczają wchłanianie wody (efekt perlenia – krople wody zatrzymywane są na powierzchni fugi), co ułatwia utrzymanie w czystości.
- TECHNOLOGIA ULTRACOLOR® - specjalne cementy wchodzące w skład ULTRACOLOR PLUS, inaczej niż cement portlandzki stosowany w tradycyjnych fugach, nie wytwarzają podczas procesu hydratacji kryształków wodorotlenku wapnia, dzięki czemu na powierzchni ULTRACOLOR PLUS nie pojawiają się wykwyty i przebarwienia.

Dane techniczne

Maksymalny czas użytkowania: 35-40 min.

Czas oczekiwania przed profilowaniem: 15-30 min.

Obciążenie ruchem pieszym: po około 3 godz.

Pełne obciążenie: po 24 godz. (48 godz. dla niecek i basenów).

Nakładanie: gumową pacą MAPEI lub zacieraczką mechaniczną.

Profilowanie: gąbką MAPEI lub pacą do czyszczenia fug z podkładem ze specjalnej włókniny.

EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja lotnych związków organicznych.

Zużycie: zależnie od wymiarów spoiny, ok 1-2 kg na m² płytek