



Akryl uniwersalny 280ml biały Tytan 10041526

Nr katalogowy: 10041526

Kod EAN: 5902120175710

Producent: Tytan

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

10,33 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych.

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt G-K.

Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi.

Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej.

Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach.

Dane techniczne

Kolor biały

Pojemność 280 ml

Konsystencja gęsta pasta

Czas utwardzania 1 mm / 24 h*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu) od -20°C do 80°C

Temperatura aplikacji od 5°C do 40°C

Czas obróbki 5 -10 min.*

Twardość Shore A 40 - 45

** Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

Opis

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ

wilgoci.