



Akryl do fasad 280ml biały Tytan 10041712

Nr katalogowy: 10041712

Kod EAN: 5902120176427

Producent: Tytan

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

15,11 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych.

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt G-K.

Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi.

Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy montażu stolarki otworowej.

Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach.

Dane techniczne

Kolor biały

Pojemność 280 ml

Konsystencja gęsta pasta

Czas utwardzania 1 mm / 24 h*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu) od -20°C do 80°C

Temperatura aplikacji od 5°C do 40°C

Czas obróbki 10 -15 min.*

Przystosowanie do ruchu 7,5%

** Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

Opis

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Jest bezzapachowy, odporny na promieniowanie UV, na wahania temperatur i wpływ wilgoci. Może być stosowany wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.