



Akryl do płyt G-K 280ml biały Tytan 10041709

Nr katalogowy: 10041709

Kod EAN: 5902120176441

Producent: Tytan

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

14,61 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Połączenia w technologii płyt G-K, spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach.

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt G-K. Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi.

Uszczelnienia wewnętrzne przy montażu stolarki otworowej.

Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach.

Dane techniczne

Kolor biały

Pojemność 280 ml

Konsystencja gęsta pasta

Czas utwardzania 1 mm / 24 h*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu) od -20°C do 80°C

Temperatura aplikacji od 5°C do 40°C

Czas obróbki 10-15 min.*

Przystosowanie do ruchu 12,5 -15%

** Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

Opis

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonale nadaje się do malowania. Posiada idealną przyczepność do typowych powierzchni budowlanych, również wilgotnych, tj. płyta G-K, beton, cegła, tynk, drewno. Jest bezzapachowy,

odporny na promieniowanie UV.