



Laser płaszczyznowy zielona wiązka PRO LK-360.3DG z pilotem

Nr katalogowy: 3-01-06-L1-183 PRO-L1071/183

Kod EAN: 5901571522517

Producent: Pro

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

1 286,20 PLN

Opis produktu

Laser Płaszczyznowy Pro z Zieloną Wiązką

Precyzyjne urządzenia laserowe pozwolą Ci wyznaczyć płaszczyzny równoległe oraz prostopadłe, dzięki czemu wykonywanie poszczególnych prac nie będzie wiązało się z koniecznością ciągłego sięgania po miary zwijane i szukania punktów odniesienia. Pozwolą Ci wykonać powierzone zadania bardzo precyzyjnie, a także umożliwią kontrolę podstawowych parametrów, takich jak równoległość i prostopadłość płaszczyzn, a także płaskość powierzchni.

Dane techniczne

Zasilanie akumulator li-ion
System samopoziomowania wahadło magnetyczne
Kolor wiązki lasera zielona
Dokładność $\pm 1 \text{ mm}/5 \text{ m}$ ($\pm 0,2 \text{ mm}/1 \text{ m}$)
Zasięg (max) 30 m
Zasięg z detektorem (max) 50 m
Tryb manualny tak
Gwint 1/4" i 5/8"
Klasa szczelności IP-54

Opis

Laser wieloliniowy LK-360.3DG generuje trzy płaszczyzny 360°, jedną poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90°. Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera. Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu). Możliwość wyznaczania skosów. Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora. Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3^\circ$) sygnalizowane jest

miganiem zielonych linii lasera. Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający całkowite przysunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych). Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8".

W zestawie:

- Laser LK-360.3DG,
- Akumulator Li-ion 3,7 V,
- Ładowarka z przewodem micro USB (5V, 2A),
- Walizka transportowa klasy IP67,
- Okulary laserowe zielone,
- Instrukcja obsługiUchwyt magnetyczny typu wieszak z mikroregulacją w 5-osiach, z regulacją wysokości 90 mm typu 'winda',
- Podstawa 360° z trójnogiem, z mikroregulacją 3-osiową,
- Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów),