



Tyczka rozporowa 334cm z trójnogiem PRO LT-334S-2GT

Nr katalogowy: 3-01-06-38-014 PRO-TR014

Kod EAN: 5901571505954

Producent: Pro

Cena

346,99 PLN

Opis produktu

Tyczka Rozporowa z Trójnogiem Pro

Statywy i tyczki umożliwiają zastosowanie niwelatorów w warunkach budowlanych, przemysłowych oraz na potrzeby geodezyjne i wykonania pomiarów terenowych.

Maksymalna wysokość 334 cm

Opis

Lasery mogą być podnoszone bądź opuszczane bezstopniowo praktycznie na całej długości tyczki. Uniwersalna dzięki mosiężnym śrubom 5/8" i 1/4". Wysokość tyczki można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów 30 i 60 cm.

W zestawie:

- Dolny element tyczki o budowie teleskopowej, ze stopką ułatwiającą klinowanie, o górnej końcówce z otworem na śrubę o średnicy 5/8",
- Elementy przedłużające tyczkę, zakończone na obu końcach gwintem umożliwiającym przykręcenie fragmentu do dolnej i górnej części tyczki (60 cm - 3 sztuki, 30 cm - 1 sztuka),
- Ruchomy, uniwersalny uchwyt mocujący z mosiężnymi śrubami o gwintach 5/8" oraz 1/4", służący do umieszczania lasera na tyczce,
- Okrągła podstawka o średnicy 8 cm i wysokości 4 cm, służąca do mocowania tyczki między podłożem a sklepieniem,
- Pokrowiec.