



Młot udarowo-obrotowy SDS-PLUS 850W Vander VMU734

Nr katalogowy: VMU734

Kod EAN: 5907377563303

Producent: Vander

Cena

364,09 PLN

Opis produktu

Dane techniczne

Model VMU734

Napięcie/częstotliwość 230 V~ /50 Hz

Moc 850 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 1100 min⁻¹

Energia uderu 3,50 J

Częstotliwość uderu od 0 do 4000 min⁻¹

Rozmiar uchwytu narzędziowego SDS Plus (10 mm)

Zdolność wiercenia Beton itp.: Ø 26 mm, Stal: Ø 13 mm, Drewno: Ø 26 mm

Masa 3,30 kg

Klasa izolacji II

Poziom ciśnienia akustycznego podczas kucia LpA 83,10 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego podczas wiercenia LpA 85,70 dB (A)

Odchylenie KpA 3,00 dB (A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej podczas kucia LwA 94,10 dB (A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej podczas wiercenia LwA 96,70 dB (A)

Odchylenie KWA 3,00 dB (A)

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN 60745-1.

Opis rysunku

1. Uchwyt narzędziowy SDS Plus.
2. Zacisk ogranicznika głębokości wiercenia.
3. Ogranicznik głębokości wiercenia.
4. Dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów.

5. Blokada włącznika.
6. Włącznik / wyłącznik.
7. Przewód zasilający.
8. Przełącznik funkcji pracy.
9. Uchwyt przedni.
10. Blokada uchwytu roboczego.

Zastosowanie

Wiercenie z udarem – w betonie, cegle, kamieniu i materiałach ceramicznych. Wiercenie bez udaru – w metalach, drewnie, tworzywach sztucznych. Dłutowanie kanałów, otworów i zagłębień w betonie, cegle lub kamieniu. Elektronarzędzie nie jest przystosowane do pracy ciągłej. W trakcie prac należy wykonywać krótkie przerwy, w celu ostudzenia elektronarzędzia.