



## Akryl szpachlowy szybki 280ml biały Tytan 10041704

Nr katalogowy: 10041704

Kod EAN: 5902120175772

**Producent: Tytan**

Czas wysyłki: 24 godziny

### Cena

14,57 PLN

## Opis produktu

### Zastosowanie

Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach.  
Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK.  
Naskowanie łbów, wkrętów i mocowań przy montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych.  
Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej.  
Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach.

### Dane techniczne

Kolor biały  
Pojemność 280 ml  
Konsystencja lekka pasta  
Czas utwardzania 1 mm / 24 h\*  
Odporność temperaturowa ( po utwardzeniu) od -20°C do 80°C  
Temperatura aplikacji od 5°C do 40°C  
Czas obróbki 5 - 20 min.\*

*\* Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

### Opis

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym utwardzeniu akryl można szlifować i malować.