



Pompa wody czystej 2,7m³/h 1100W do studni głębinowa Vander VPG710

Nr katalogowy: VPG710

Kod EAN: 5907377563761

Producent: Vander

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

536,84 PLN

Opis produktu

Dane techniczne

Model VPG710

Napięcie/częstotliwość zasilania 230 V~/50 Hz

Moc 1100 W

Maks. wydajność 2700 L/h

Maks. wysokość podnoszenia H_{min} 105 m

Maks. głębokość zanurzenia 50 m

Zakres temperatury wody +5°C do + 40°C

Tryb pracy Ciągły S-1

Średnica króćca przyłączeniowego węża 1 cal

Typ przyłączenia przewodu zasilającego Typ Y

Długość przewodu zasilającego 15 m

Masa 13,3 kg

Klasa ochrony IP IP68

Średnica pompy 97 mm

Minimalna średnica studni 107 mm

Wysokość pompy 525 mm

Oznaczenie przewodu zasilającego H05RN-F 3G 3x1.0 mm²

Klasa izolacji I

Sposób instalacji w pionie

Prąd znamionowy 5 A

Zabezpieczenie nadprądowe 15 A

Kondensator 35 µF

Korpus ze stali nierdzewnej
Silnik indukcyjny
Pompa przeznaczona do pompowania czystej wody ze zbiorników i szybów

Opis rysunków

1. Obudowa metalowa.
2. Otwór zasysający z sitem metalowym.
3. Otwory zaczepowe linek lub łańcucha.
4. Wylot wody,
5. Przewód elektryczny do skrzynki rozruchowej.
6. Skrzynka rozruchowa pompy z przewodem zasilającym.
 - A. Włącznik / wyłącznik.
 - B. Przycisk wyłącznika nadprądowego.
 - C. Tabliczka referencyjna skrzynki.
 - D. Dławik przewodu zasilającego pompy.

Zastosowanie

Pompa głębinowa zatapialna przeznaczona jest do użytku domowego i służy do przepompowywania i wypompowywania wody czystej, i wody pitnej. Pompy nie wolno wykorzystywać do pompowania cieczy zanieczyszczonych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych i innych niebezpiecznych. Urządzenie powinno pracować tylko w całości zanurzone. W studniach kręgowych oraz innych szerokich zbiornikach należy stosować zwężki w postaci płaszcza chłodzącego opisanego w dalszej części instrukcji. Przy wykorzystaniu urządzenia do pompowania wody pitnej, należy stosować przyłącza odpowiednie dla celów spożywczych. Urządzenie należy kontrolować podczas pracy.