



Przełącznik PRZK-4063W02 do agregatu

Nr katalogowy: PRZK-4063W02

Kod EAN: 5907723026872

Cena

379,58 PLN

Opis produktu

Przełącznik źródła zasilania PRZK 63

Dane techniczne (praca ciągła)

- Napięcie znamionowe izolacji U_i 690 V
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne U_{imp} 8 kV
- Prąd cieplny umowny w powietrzu I_{th63} A
- Prąd znamieniowy łączeniowy I_e w kat. AC-21A, AC-22A- 63 A (690 V)
- Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-23A- 63 A (400 V)45 A (500 V)30 A (690 V)
- Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych standardowych silników asynchronicznych- 30 kW (400 V)30 kW (500 V)25 kW (690 V)
- Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-21A 63 A (220 V)
- Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-22A 40 A (220 V)
- Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-23A 30 A (220V)
- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$ 1,8 kA
- Prąd znamionowy załączalny zwarcioy I_{cm} 6 kA
- Prąd znamionowy zwarcioy umowny- 15 kA (wkładka bezpiecznikowa gL/gG 63 A)
- Trwałość mechaniczna 10000 (cykli)
- Trwałość łączeniowa 1500 (cykli)
- Przekrój przewodów przyłączeniowych 6...16 mm² (sztywnych)
- Masa 0,3...0,32 kg
- Moment dokręcania zacisków 2 Nm
- Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6) 2...100 Hz (częstotliwość)± 1 mm (amplituda)± 0,7 g

(przyspieszenie)

-Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27) 15 g (przyspieszenie szczytowe)11 ms (czas trwania impulsu)

-Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30)- 55°C (temperatura otoczenia)95% (wilgotność względna)

-Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52)