



Myjka ciśnieniowa 2100W 165bar 7,5L/min Vander VMC719

Nr katalogowy: VMC719

Kod EAN: 5907377563617

Producent: Vander

Cena

819,18 PLN

Opis produktu

Opis

Myjka ciśnieniowa wyposażona w silnik indukcyjny z zabezpieczeniem termicznym.
Możliwość regulacji wody, wąski i szeroki.
Posiada wąż ciśnieniowy z metalowym opłotem o długości 6,5 m.
W zestawie 3 dysze rozpylające oraz stalowa lanca spryskująca.

Dane techniczne

Model VMC719
Napięcie zasilania / częstotliwość 230 V~/ 50 Hz
Moc 2100 W
Stopień ochrony IPX5
Ciśnienie sieci wodociągowej 0,25 do 0,4 MPa
Maksymalna temperatura wody zasilającej 50°C
Minimalna średnica węża doprowadzającego wodę do urządzenia 1/2" (13 mm)
Ciśnienie nominalne 11 MPa (110 bar)
Maksymalne ciśnienie robocze 16,5 MPa (165 bar)
Wielkość przepływu wody 6 L/min
Maksymalny przepływ wody 7,5 L/min
Siła odrzutu na lancy 14,8 N (niutonów)
Długość 33 cm
Szerokość 33 cm
Wysokość 90 cm
Długość węża ciśnieniowego 6,5 m
Masa własna bez akcesoriów 20 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA 77,00 dB (A)

Odchylenie KpA 3,00 dB (A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA 90,20 dB (A)
Odchylenie KwA 3,00 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA: 93,00 dB (A)

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN ISO 3744 oraz EN ISO 5349

Opis rysunków

1. Woda – wejście (gwint 3/4")
2. Metalowa rura lancy.
3. Uchwyt przewodu zasilania.
4. Korba bębna.
5. Bęben z nawiniętym węzem.
6. Uchwyt transportowy.
7. Rączka pistoletu natryskowego.
8. Blokada spustu.
9. Spust pistoletu natryskowego.
10. Złącze węża do pistoletu natryskowego.
11. Włącznik / wyłącznik.
12. Uchwyt transportowy lancy.
13. Pokrętło zmiany kąta strumienia wody (0-90°).
14. Koła transportowe.
15. Zbiornik detergentu.
16. Wężyk podawania detergentu.
17. Zasobnik z dyszami zapasowymi.
18. Półka na akcesoria.