



Redukcja mosiądz 1/2" x 3/8" GWxGZ mufowo nyplowa 5111 Perfexim 07-211-1510-000

Nr katalogowy: 07-211-1510-000

Kod EAN: 5902626205508

Producent: Perfexim

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

3,43 PLN

Opis produktu

Redukcja mufowo-nyplowa mosiężna Perfexim

Wymiary:

- d1 - G1/2"
- d2 - G3/8"
- L - 19,5 mm
- t - 5,8 mm
- l - 9,5 mm
- S - 24 mm

Materiały:

- Korpus, Łącznik*, Nakrętka* - mosiądz CW617N
(dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
 - Uszczelka łącznika* - pierścień uszczelniający typu „O” - NBR
- * - dwuzłączki

Możliwość pracy w instalacjach:

- napełnionych 50% roztworem glikolu
- przy ciśnieniu 16 bar
- w temperaturze -30°C do +180°C
- szeroki zakres zastosowań wysokiej jakości produktów

- wysokogatunkowy mosiądz europejski CW617N
- parametry pracy oraz zastosowanie poparte badaniami wykonanymi przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z Krakowa
- solidne pogrubione ścianki zwiększające wytrzymałość łączników
- możliwość stosowania w instalacjach solarnych i chłodniczych
- długości gwintów dobrane tak, aby pozwalały na łatwe i solidne tworzenie połączeń
- dopuszczone do kontaktu z wodą pitną - atest Państwowego Zakładu Higieny