



Pompa CO LFP ePCO 25/40-70Z LESZNO

Nr katalogowy: A067-025-070-05

Kod EAN: 5907533701228

Producent: LFP

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

390,40 PLN

Opis produktu

Przeznaczenie

Pompa ePCO przeznaczona jest do przetłaczania wody czystej w instalacjach centralnego ogrzewania, przemysłowych instalacjach ciepłych i instalacjach wentylacyjnych oraz do pompowania cieczy nieagresywnych, niewybuchowych, o niskiej lepkości kinematycznej do 10cSt, pozbawionych ciał stałych, włóknistych, cieczy chłodzących, niezawierających olejów mineralnych.

Elektroniczne pompy obiegowe ePCO idealnie sprawdzają się w instalacjach ze zmiennym natężeniem przepływu (np. instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami regulowanymi za pomocą termostatu) oraz w instalacjach charakteryzujących się niskimi przepływami i znacznymi skokami temperatury tłoczzonej cieczy (instalacje solarne).

Dane techniczne

Wydajność do 3,3 m³/h

Wysokość podnoszenia do 7,0 m

Ciśnienie robocze 1,0 MPa

Gwint przyłączy 6/4"

Temperatury czynnika +2 do 110 °C

Minimalne ciśnienie napływu, które należy zapewnić po stronie ssawnej pompy wynosi:

- przy temperaturze 75 °C - 0,5m

- przy temperaturze 90 °C - 2,8m

Napięcie zasilania 1 ~230- 240V

Moc min 4 W - max 45 W

Stopień ochrony IP44

Klasa izolacji F

Cechy konstrukcyjne

część hydrauliczna

- pompa bezdławnicowa,
- żeliwny korpus z króćcami o jednakowej średnicy,
- wirnik zamknięty, kompozytowy,
- przyłącza gwintowane

silnik

- synchroniczny z magnesem trwałym,
- bezstopniowa samoregulacja prędkości obrotowej,
- ceramiczny wał i łożyska,
- stożan ze stali chromowo-niklowej,
- obudowa silnika z aluminium.

ZALETY

- trzy typy regulacji
 - a. charakterystyka stałobrotowa,
 - b. charakterystyka stałociśnieniowa,
 - c. charakterystyka proporcjonalnościśnieniowa,
- niskie zużycie energii od 4 W
- zabezpieczenie kataforetyczne,
- korek odpowietrzający,
- intuicyjna obsługa,
- dotykowy panel sterujący,
- wizualizacja stanu pracy,
- układ przeciwzwarciowy,
- komfort cieplny,
- szybki montaż,
- wysoka sprawność,
- niezawodność.

Wymiary

L1 = 180 mm
B1 = 79 mm
B2 = 48 mm
H1 = 125 mm
H2 = 99 mm
D1 = 6/4"
Masa 2,2 kg

Półśrubunki montażowe nie są na wyposażeniu.