




<https://zrobtosam24.eu> 603 462 932
sklep@zrobtosam24.eu



Silikon budowlany neutralny 280ml biały Tytan 10041696

Nr katalogowy: 10041696

Kod EAN: 5902120176540

Producent: Tytan

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

30,85 PLN

Opis produktu

Silikon Budowlany Neutralny Tytan

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, jak i nie porowatych, takich jak: beton, cegła, drewno, szkło, glazura, stal, aluminium, powierzchnie emaliowane, laminowane i lakierowane oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i betonu.

Dane techniczne

Kolor biały
Pojemność 280 ml
Konsystencja gęsta pasta
Czas utwardzania 3 mm / 24 h*
Twardość Shore A (ISO 868) 18 ± 2
Odporność temperaturowa (po utwardzeniu) od -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$
Temperatura aplikacji od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) $> 150\%$
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 7389) $0,30 \pm 4 \text{ MPa}$
Czas obróbki 5-10 min.*

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

** Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.*

Zastosowanie

Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych,

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK,

Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych,

Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej,

Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych,

Drobne naprawy domowe.