



Drut spawalniczy G3Si1 1,0mm 15kg Gold

Nr katalogowy: 11 50 172103

Kod EAN: 5906340892068

Cena

105,17 PLN

Opis produktu

Drut spawalniczy MAG

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MAG stali niskowęglowych konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych, jak również drobnoziarnistych stali węglowo-manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym oraz niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu.

Średnica spoiwa 1,0 mm

Średnica rolki 300 mm

Waga netto spoiwa 15 kg

Nawój precyzyjny

Kosz metalowy - wymaga adaptera

Gaz ochronny CO₂, Ar+CO₂.

Metoda spawania MAG.

Klasyfikacja

EN ISO 14341-A: G 42 4 M21/C 3Si1

SFA / AWS A5.18: ER 70 S-6

DIN 8559: SG2

Werkstoff nr: 1.5125

Deklaracja właściwości użytkowych CE.

Skład chemiczny

C=0,10%

S=0,90%

Mn=1,50%

pokrycie Cu

Dopuszczenia

TÜV, DB, LR, ABS, NAKS, CWB, RMRS

Własności Ar+20% CO2

Re=490 N/mm²

Rm=590 N/mm²

A5=25%

KV=100 J (-10°C)

KV=80 J (-20°C)