



Klej poliuretanowy pistoletowy 820ml szary pianoklej do termoizolacji Tytan 10048630

Nr katalogowy: 10048630

Kod EAN: 5902120195633

Producent: Tytan

Cena

42,36 PLN

Opis produktu

Pianoklej do termoizolacji

- Kolor szary
- Temperatura aplikacji od -5°C do +30°C
- Temperatura puszkii od +10°C do +30°C
- Czas korekty do 10 min*
- Czas kołkowania po 2h*
- Wydajność elewacja ok. 10 m²**
- Wydajność fundament ok. 14 m²**

*mierzony w temperaturze + 23°C i 50% wilgotności względnej; Wszystkie parametry zostały zmierzone zgodnie z wewnętrznymi standardami Grupy Selenia i zależą w dużej mierze od warunków utwardzania (temperatura puszkii, wilgotność powietrza, temperatura powierzchni, jakości sprzętu, ciśnienie powietrza, umiejętności użytkowników).

**mierzone dla średnicy warkocza 2-3 cm, ostateczna wydajność zależy od temperatury, wilgotności, odległości między związanego materiału i ściany oraz wybranej metody aplikacji.

***wełna mineralna o wytrzymałości nie mniejszej niż 80 kPa (TR80)

Zastosowanie

- Klejenie płyt termoizolacyjnych (EPS biały i grafitowy, XPS, wełna mineralna***, PIR, PUR)
- Mocowanie materiałów termoizolacyjnych na istniejące ocieplenia
- Klejenie kasetonów styropianowych, parapetów
- Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacji termicznej
- Klejenie pozostałych materiałów izolacyjnych i budowlanych wewnątrz i na zewnątrz

Zalety

- Szybki chwyt początkowy
- Możliwość korekty do 3 cm
- Doskonała, dedykowana formuła, ułatwia pozycjonowanie
- Kołkowanie po 2h
- Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz materiałów termoizolacyjnych
- Zastosowanie nawet w ujemnych temperaturach [od -5°C do +30°C]
- Nie wymaga użycia prądu, wody oraz specjalistycznego sprzętu

Opis

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia materiałów termoizolacyjnych takich jak: płyty styropianowe EPS (białe i grafitowe), wełny mineralnej, płyt PUR i PIR przy ocieplaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz klejenia na istniejące ocieplenia. Pianoklej jest również dedykowany do klejenia płyt XPS do podziemnych części obiektów.

Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów budowlanych, tj. spieniony polistyren (EPS), ekstrudowany polistyren (XPS), wełny mineralnej (min. TR80), płyty poliuretanowe (PUR, PIR), drewno/korek, beton zwykły, beton komórkowy, metal, kamień, elementy ceramiczne i silikatowe, powierzchnie bitumiczne z posypką mineralną, różne rodzaje tynków mineralnych i pokryć dachowych, płyty g – k.