



Wkręt farmerski do drewna 4,8x35 grafit RAL 7016

Nr katalogowy: WSPD4,8x35.7016

Kod EAN: 2614

Cena

0,21 PLN

Opis produktu

Wkręt samowierzący z podkładką EPDM do mocowania blach do podłoża drewnianego 4,8x35

Do mocowania blach do podłoża drewnianego.
Do mocowania blach falistych do podłoża drewnianego.
Do mocowania blachodachówki do podłoża drewnianego.

Wymiar: 4,8 x 35 mm

Ilość: 1 szt.

Kolor: grafit RAL 7016

Dane techniczne

Średnica wkręta dw: 4,8 mm

Długość wkręta Lw: 35 mm

Średnica podkładki D: 14 mm

Wysokość łba k: 4,5 mm

Rozmiar klucza S: 8 mm HEX

Maksymalna zdolność przewiercania: 2,5 mm

Materiał: Stal z powłoką Ocynk galwaniczny 12 µm

Rodzaj podkładki: Stalowa z EPDM

Cechy

Wkręt samowierzący wykonany jest ze stali węglowej utwardzonej powierzchniowo w powłoce cynkowej 12 µm. Wkręt posiada łeb sześciokątny typu SW, trzpień z gwintem do drewna, ostrze wykonane w kształcie wiertła oraz podkładkę z uszczelniającym EPDM.

Łby wkrętów samowierzących mogą być pokryte powłoką lakierniczą wg palety RAL, która jest trwała, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, co gwarantuje trwałość i niezmienną koloru.