



<https://zrobtosam24.eu> 603 462 932  
[sklep@zrobtosam24.eu](mailto:sklep@zrobtosam24.eu)



## **Wężyk w oplocie 60cm M10 x 1/2" GZxGW prosty DN8 PHA-9145/L Perfexim 06-004-1510-060**

Nr katalogowy: 06-004-1510-060

Kod EAN: 5902626210625

**Producent: Perfexim**

Czas wysyłki: 24 godziny

### **Cena**

10,75 PLN

## **Opis produktu**

### **Wąż elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej**

Elastyczne przewody przyłączeniowe są przeznaczone do wykonywania połączeń armatury i urządzeń instalacyjnych i znajdują zastosowanie w instalacjach: centralnego ogrzewania, wodociągach wody ciepłej i zimnej (w tym woda pitna), chłodniczych napełnianych 50% roztworem glikolu.

### **Wymiary**

L - 60 cm  
ød - 5,5 cm  
øD - 12 cm  
L1 - 33  
A - 8,1 cm  
B - 11,6 cm  
W - 1/2" GW - ISO228 | ISO 724 | ISO 965-1 | ISO 965-3  
Z - M10x1 GZ - ISO228 | ISO 724 | ISO 965-1 | ISO 965-3

### **Dane techniczne**

Temperatura max +110°C  
Temperatura min -25°C  
P max - 1,2 MPa

## **Materiały**

Nakrętka - mosiądz CW614N z powłoką niklowaną

Końcówka do nakrętki - mosiądz CW617N

Oplot zewnętrzny z drutu - stal odporna na korozję gatunku 1.4301

Tuleja zaciskowa - stal odporna na korozję gatunku 1.4301

Wąż - mieszanka gumowa EPDM

Uszczelki - mieszanka gumowa EPDM

\n