



**Wężyk w oplocie 50cm 3/8" x
3/8" GWxGW prosty DN8
PHA-9110 Perfexim
06-001-1010-050**

Nr katalogowy: 06-001-1010-050

Kod EAN: 5902626210120

Producent: Perfexim

Cena

9,94 PLN

Opis produktu

Wąż elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej

Elastyczne przewody przyłączeniowe są przeznaczone do wykonywania połączeń armatury i urządzeń instalacyjnych i znajdują zastosowanie w instalacjach: centralnego ogrzewania, wodociągach wody ciepłej i zimnej (w tym woda pitna), chłodniczych napełnianych 50% roztworem glikolu.

Wymiary

L - 50 cm
ød - 5,5 cm
øD - 12 cm
A - 8,1 cm
B - 11,6 cm
W - 3/8" GW - ISO228
W1 - 3/8" GW - ISO228

Dane techniczne

Temperatura max +110°C
Temperatura min -25°C
P max - 1,2 MPa

Materiały

Nakrętka - mosiądz CW614N z powłoką niklowaną

Końcówka do nakrętki - mosiądz CW617N
Opłot zewnętrzny z drutu - stal odporna na korozję gatunku 1.4301
Tuleja zaciskowa - stal odporna na korozję gatunku 1.4301
Wąż - mieszanka gumowa EPDM
Uszczelki - mieszanka gumowa EPDM

\n