



Hydroizolacja na zewnątrz i do wnętrz Mapelastyc A+B 16kg MAPEI

Nr katalogowy: Mapelastyc 16kg.

Kod EAN: 8022452037047

Producent: Mapei

Cena

249,15 PLN

Opis produktu

Izolacja Przeciwwodna Mapelastyc A+B Mapei

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna zachowująca elastyczność w temperaturze do -20°C, na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania powierzchni balkonów, tarasów, łazienek i basenów oraz do powierzchniowej ochrony betonu i hydroizolacji podziemnych części budynków.

Właściwości

Dwuskładnikowa (A + B) masa uszczelniająca, na bazie spoiw cementowych, wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatków oraz polimerów syntetycznych w dyspersji wodnej, dobranych według receptury MAPELASTIC. Po wymieszaniu obu składników powstaje płynna masa, do łatwego zastosowania nawet na powierzchniach pionowych, która może być nanoszona w warstwach o grubości do 2 mm w jednym cyklu roboczym.

Dzięki dużej zawartości wysokiej jakości żywic syntetycznych, Mapelastyc pozostaje trwale elastyczny w każdych warunkach środowiskowych oraz odporny na działanie soli odładowych, siarczanów, chlorków oraz dwutlenku węgla. Doskonale przylega do wszystkich powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych oraz marmurowych pod warunkiem, że są nośne oraz czyste.

Powyższe właściwości produktu oraz odporność na promienie UV powodują, że konstrukcje zaizolowane i chronione wykazują trwałość nawet w szczególnie niesprzyjających warunkach klimatycznych, w strefach przybrzeżnych o wysokiej zawartości soli morskiej w atmosferze lub w rejonach przemysłowych, w których powietrze jest zanieczyszczone.

Dane techniczne składników A / B

Postać proszek (A) / ciecz (B)

Kolor szary (A) / biały (B)

Opakowanie 16 kg

Gęstość nasypowa 1,4 g/cm³ (A)

Zawartość ciał stałych 100% (A) / 50% (B)

Kolor mieszaniny szary
Proporcja mieszania (A) : (B) 3:1
Konsystencja mieszaniny plastyczna, łatwa do aplikacji pacą
Gęstość mieszaniny 1700 kg/m³
Gęstość mieszaniny po aplikacji metodą natryskową 2200 kg/m³
Temperatura aplikacji od +8°C do +35°C
Czas przerobu 1 godzina
EMICODE EC1PLUS, bardzo niska emisja lotnych związków organicznych

Zastosowanie

Izolacja przeciwwodna i ochrona konstrukcji betonowych, tynków i podkładów cementowych.