



Wężyk w oplocie 50cm M10 x 1/2" GZxGW prosty DN8 Hydroland WPSSD15.50

Nr katalogowy: WPSSD15.50

Kod EAN: 5902626210496

Producent: Perfexim

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

9,95 PLN

Opis produktu

Wąż elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej

Elastyczne przewody przyłączeniowe są przeznaczone do wykonywania połączeń armatury i urządzeń instalacyjnych i znajdują zastosowanie w instalacjach: centralnego ogrzewania, wodociągach wody ciepłej i zimnej (w tym woda pitna), chłodniczych napełnianych 50% roztworem glikolu.

Wymiary

L - 50 cm
ød - 5,5 cm
øD - 12 cm
L1 - 18
A - 8,1 cm
B - 11,6 cm
W - 1/2" GW - ISO228 | ISO 724 | ISO 965-1 | ISO 965-3
Z - M10x1 GZ - ISO228 | ISO 724 | ISO 965-1 | ISO 965-3

Dane techniczne

Temperatura max +110°C
Temperatura min -25°C
P max - 1,2 MPa

Materiały

Nakrętka - mosiądz CW614N z powłoką niklowaną

Końcówka do nakrętki - mosiądz CW617N

Oplot zewnętrzny z drutu - stal odporna na korozję gatunku 1.4301

Tuleja zaciskowa - stal odporna na korozję gatunku 1.4301

Wąż - mieszanka gumowa EPDM

Uszczelki - mieszanka gumowa EPDM

\n