



Wodomierz DN20-3/4" **Q3=4,0m³/h BMeters GSD8-I** **L-130mm G1"**

Nr katalogowy: WDZB-20-ANTIMAG

Kod EAN: 5903299931046

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

87,20 PLN

Opis produktu

Dane techniczne

Zakres temperatur 0-50°C

Średnica 20 (3/4")

Gwint 1"

Przepływ maksymalny 5 m³/h

Ciągły strumień objętości 4 m³/h

R160-H pośredni strumień objętości 40 L / h

R160-H minimalny strumień objętości 25 L / h

R100-H pośredni strumień objętości 64 L / h

R100-H minimalny strumień objętości 40 L / h

R50-V, R50-H pośredni strumień objętości 128 L / h

R50-V, R50-H minimalny strumień objętości 80 L / h

Odczyt minimalny 0,05 L

Odczyt maksymalny 99,999 m³

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 16 bar

Waga ze śrubunkami 0,85 kg

Waga bez śrubunków 0,6 kg

Opis

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny wyposażony w ośmiobębnekowe liczydło obracane o 360°. Urządzenie napędzane jest za pośrednictwem wzmocnionego czteropolowego sprzęgła magnetycznego, który eliminuje jego zerwanie oraz poślizg. Dodatkowo zwiększa swoją dokładność pomiaru poprzez utrzymanie wirnika w hydromagnetycznym balansie. Kamień szafirowy, który jest umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydła zapewnia urządzeniu większą czułość metrologiczną na niskie przepływy wody oraz wydłuża trwałość licznika. Licznik posiada również zabezpieczenie antymagnetyczne.

Opis rysunków

A - Typowa krzywa błędów wirnika wodomierza

B - Krzywe strat ciśnień

L - 130 mm

I - 228 mm

H - 73 mm

h - 18 mm

K - 74 mm

D - 1"

1. Pokrywka

2. Pierścień zaciskający

3. Uszczelka antykondensacyjna

4. Liczydło

5. Uszczelka

6. Pierścień antymagnetyczny

7. Pierścień

8. Płyta uszczelniająca

9. Wirnik z szafirowym łożyskiem

10. Trzpień

11. Uszczelka

12. Filtr

13. Korpus mosiężny