



Rura PP 25 x 4,2 Vesbo Stabi V-Centro SDR6 SCV25-V 4m

Nr katalogowy: PRA-25-STB/V-CENTRO /SCV25-V

Kod EAN: 2016154008098

Producent: Vesbo

Cena

43,04 PLN

Opis produktu

Rura VESBO STABI V-CENTRO SDR6

Rura z polipropylenu z warstwą antydyfuzyjną. Jest to rura z PP-R typ 3 z wkładką aluminiową, gdzie unikalność rozwiązania polega na lokalizacji warstwy aluminiowej centralnie wewnątrz warstwy polipropylenu. Takie umieszczenie aluminium powoduje znaczne uproszczenie zgrzewania w porównaniu do tradycyjnych rur STABI, a przez to oszczędność czasu pracy.

Zastosowanie w instalacjach zgrzewanych PP-R

- instalacje centralnego ogrzewania wysokotemperaturowego - 5 klasa zastosowania wg. ISO 10508
- instalacje przemysłowe i transport środków chemicznych
- instalacje ciepłej i zimnej wody

Zalety

- warstwa antydyfuzyjna zabezpiecza instalację przed korozją i zapowietrzaniem
- rury do C.O. - wysoka odporność na ciśnienie i temperaturę
- łatwy i szybki montaż - bez zdzierania, wystarczy gradownik
- minimalna rozszerzalność liniowa - jak dla tradycyjnych rur STABI - mniej podpór

Wymiary

Średnica zewnętrzna 25 mm
Grubość ścianki 4,2 mm
Długość* 4 m

* - Ze względów na ograniczenia transportowe, rurę 4-metrową, tnijemy na odcinki 2 metrowe lub mniejsze. Przykład: Rura 4 metrowa jest wysyłana w dwóch odcinkach po 2 metry. Jest również możliwość docięcia rur na wybraną przez Państwa długość (np 3m+1m), prosimy o taką informację przy składaniu zamówienia.