



Impregnat Extra powłokotwórczy 4,5L sosna Drewnochron

Nr katalogowy: PWFDK13005

Kod EAN: 5904000005629

Producent: Drewnochron

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

113,29 PLN

Opis produktu

Impregnat Extra Powłokotwórczy

- Wydajność: do 12 m²/l przy jednej warstwie
- Zalecana ilość warstw: 2
- Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. 16 h
- Czas schnięcia ok 16 h
- Metoda malowania - pędzel

Najważniejsze zalety

- Wodoodporna powłoka, odporna na działanie deszczu, śniegu i słońca
- Ochrona drewna przed promieniowaniem UV
- Optymalna przyczepność do drewna
- Zachowuje naturalny rysunek drewna
- Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe)
- Powłoka zabezpieczona przed grzybami pleśniowymi i glonami
- 7 lat ochrony powłoki dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji

Szczegółowy opis

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.) oraz wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi np. strychy, poddasza.

Aqua Stop System to technologia, która opiera się na zastosowaniu specjalnych, odpychających wodę cząsteczek oligomerycznych, dzięki którym powierzchnia drewna jest perfekcyjnie zabezpieczona przed wnikaniem wody, która łatwo spływa z powłoki. Poprzez zastosowanie tej technologii pomalowane drewno jest odporne na działanie czynników

atmosferycznych.

Powłoka chroniona jest przed grzybami pleśniowymi i glonami. Impregnat Extra Powłokotwórczy stosowany na surowe drewno wymaga zagruntowania środkiem Drewnochron Impregnat Grunt R, który daje pełną ochronę biologiczną drewna.