



Bojler 1-wężownica 100 L w poliuretanie Galmet SGW(L) bez grzałki

Nr katalogowy: 21-104800

Kod EAN: 2016154001488

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

529,71 PLN

Opis produktu

Galmet 21-104800 SGW(L)x2 100 L w poliuretanie

Wymiennik c.w.u. SGW(L)x2, to poziomy wymiennik z powiększoną powierzchnią grzewczą. Podwójna wężownica typu „U” zwiększa wydajność i pozwala na szybszy dostęp do ciepłej wody użytkowej. Przyłącza c.w.u. w dolnej i górnej części, mocowanego w poziomie zbiornika, zapewniają łatwą obsługę i wygodny montaż. W dennicy instalowane są przyłącza c.o. oraz mufa pod czujkę kotła c.o. i mufa do przyłączenia pompy cyrkulacyjnej.

Oszczędne i wydajne funkcjonowanie wymiennika c.w.u. gwarantowane jest przez stosowanie opatentowanej technologii izolacji. Gruba warstwa gęstej pianki zapewnia podwyższoną izolację, a tym samym długie utrzymanie temperatury wody i oszczędność energii. Ocieplony jest twardą pianką poliuretanową.

Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakładana metodą „na mokro” i specjalnie wypalana gwarantuje dokładne pokrycie całej powierzchni wewnętrznej zbiornika. Chroni to przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba wymienna anoda magnezowa. Stosowana opcjonalnie aktywna anoda tytanowa działa bezobsługowo i nie wymaga serwisowania.

Źródłem ciepła w wymienniku może być dowolny kocioł c.o., opcjonalnie także grzałka elektryczna. Komplet elektryczny GE z grzałką i sterownikiem zapewnia komfort użytkowania ciepłej wody niezależnie od pracy kotła c.o. Instalowany jest w dennicy, co pozwala na łatwy montaż w dowolnym momencie.

L - szerokość	mm 1090
pojemność magazynowa SGW(L)x2*	l. 103.5
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa -	C
max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa 0.6

max. ciśnienie pracy wymiennika	MPa 0.6
max. temperatura pracy zbiornika	°C
max. temperatura pracy wymiennika	°C 110
powierzchnia wymiennika c.o.	m ² 0.38
pojemność wymiennika c.o.	l. 3
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW 9.15
wydajność wymiennika (70/10/45°C)	l/h 220
moc wymiennika (80/10/45°C)	kW 10.4
wydajność wymiennika (80/10/45°C)	l/h 257
anoda magnezowa górna	mm 33x200
anoda magnezowa korek 2"	mm -
D - średnica zbiornika	mm 470
Wymiar A	mm 250
Wymiar B	mm 760
waga netto	kg 36

** zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013