



Hydroizolacja do wnętrz Folia w płynie 1,3kg Soudagum LM Soudal 126826

Nr katalogowy: 126826

Kod EAN: 5411183124813

Producent: Soudal

Cena

37,79 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Izolacje przeciwwilgociowe ścian i posadzek w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych pod płytki ceramiczne, podłogi drewniane i laminowane oraz wykładziny podłogowe.

Nie stosować w pomieszczeniach narażonych na stały kontakt z wodą, np. w nieckach basenowych i na zewnątrz - na tarasach i balkonach.

Nie stosować na elementach ruchomych, przegubach itp. oraz na spoinach o dużej amplitudzie przemieszczenia.

Dane techniczne

Pojemność 1,3 kg

Podstawa dyspersja tworzyw sztucznych

Konsystencja jednorodna gęsta masa

System utwardzania wysychanie fizyczne

Czas schnięcia około 4 godziny*

Wydajność 1 - 1.3 kg/m²

Gęstość 1.40 g / cm³ ± 5%

Odczyn pH 8 - 9.5

Zawartość cząstek stałych 80%

Lepkość 85.000 ± 5000

Mostkowanie pęknięć w temperaturze 23°C > 1,0 mm

Wydłużenie względne > 100%

Przyczepność betonu > 0,8 MPa

Przyczepność płyt gipsowo - kartonowych > 0,6 Mpa

Przepuszczalność pary wodnej 2.2 g / m²*24 h

Przepuszczalność słupa wody brak przesiąkania w ciągu 24h

Minimalna temperatura polimeryzacji 5°C

Temperatura aplikacji od 5°C do 35°C

Odporność termiczna od -5°C do 100°C

** Czas wysychania zależy od warunków zewnętrznych, temperatury i wilgotność powietrza, chłonności podłoża i ilości warstw.*

Opis

Odporna na niewielkie ruchy podłoża spowodowane zmianami wilgotności i temperatury. Może być stosowana przy ogrzewaniu podłogowym. Układanie okładzin np. płytek jest możliwe po 12 godzinach od nałożenia. Bardzo dobrze wiąże się z klejami i zaprawami do glazury i terrakoty. Odporna na wodę wapienną i chlorowaną, detergenty oraz lekkie roztwory kwasów i zasad.