



Chlorokauczuk biały 1l. STRONG DEKORAL

Nr katalogowy: CI-CHBIS1

Kod EAN: 5904000012405

Producent: Dekoral

Cena

46,44 PLN

Opis produktu

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA przeznaczona jest do malowania nawierzchniowego w celu ochrony, dekoracji i renowacji podłoży stalowych i żeliwnych, eksploatowanych na zewnątrz. Może być także stosowana do malowania zewnętrznych pionowych podłoży betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych, nienarażonych na nadmierne ścieranie (po ich uprzednim zagruntowaniu).

Najważniejsze cechy:

- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
- Trwały wysoki połysk
- 2w1 gruntoemalia
- Odporna na uderzenia i zarysowania
- Do 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 80 µm na każdą warstwę).

Dostępne kolory:

- biały
- popielaty średni
- żółty
- zielony kanadyjski
- szary średni
- niebieski chagall

- zieleń mchu
- czerwony tlenkowy
- brązowy mahoniowy
- brąz czekoladowy średni
- czarny

Dane techniczne:

Liczba kolorów gotowych: 11

Wygląd powłoki: Połysk

Ilość warstw: 2

Nanoszenie drugiej warstwy: po 1h

Sposób nanoszenia: Pędzel płaski, Pistolet, Pędzel okrągły

Wydajność przy jednej warstwie: do 10m²/l

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczkowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
- Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczkową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękań. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.

Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy.
- Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
- Przy malowaniach renowacyjnych, bez śladów korozji dopuszczalna 1 warstwa emalii.
- Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy.
- W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.

Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25°C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3°C.
- Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy.
- Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 °C do +25°C.
- Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
- Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
- Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru.
- W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
- Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta.
- Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie.
- Do 10 lat ochrony:
- Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg. PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3).
- Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy ISO 12944-5.
- Zalecane min. 2 warstwy przy grubości powłoki na sucho od 120 do 160 µm.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.