



Olej silnikowy 15W40 mineralny 5L Platinum Ultor CG-4 Orlen Oil

Nr katalogowy: F-100002210500

Kod EAN: 5901001767587

Producent: Orlen

Cena

84,02 PLN

Opis produktu

Olej Platinum Ultor Orlen

Oparty na najnowszej technologii NEO GUARD, wielosezonowy, mineralny olej do wysokoobciążonych silników Diesla. przeznaczony jest do pracy w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulację gazów wydechowych EGR. Z powodzeniem można stosować go także w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro III, II, I. Specjalna kompozycja oleju zapewnia doskonałe zabezpieczenie silnika przed zużyciem oraz długie przebiegi międzywymianowe, przy zachowaniu zaleceń producentów samochodów.

Dane techniczne

Pojemność 5 L

Barwa bursztynowa

Jakość API CH-4/CG-4/SL | ACEA E7, E5, E3

Lepkość SAE 15W-40

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C 14,2 mm²/s

Wskaźnik lepkości 133

Temperatura płynięcia -32°C

Temperatura zapłonu 230°C

Liczba zasadowa TBN 10,3 mg KOH/g

Popiół siarczanowy 1,45%

Odparowalność wg Noack'a 10,4% (m/m)

Normy aprobaty specyfikacje wymagania MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, MACK EO-N/EOM Plus, RENAULT RLD/RLD-2, DEUTZ DQC-III-10, MTU TYPE 2, TEDOM 258-3, MAN M3275-1, CUMMINS CES 20076/77/78, DAF, IVECO, DDC 93K215, Scania, CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a, TATRA TDS 30/12, AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na

świadcetwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.