



Olej przekładni automatycznych mineralny 1L Hipol ATF IID Orlen Oil

Nr katalogowy: F-100188110100

Kod EAN: 5901001767044

Producent: Orlen

Cena

22,29 PLN

Opis produktu

Olej Hipol Orlen

Wysokiej jakości, mineralny olej Hipol® ATF II D przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® II D. Olej zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.

Dane techniczne

Pojemność 1 L

Barwa czerwona

Jakość GM Dexron® II D

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C 7,26 mm²/s

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C 35,7 mm²/s

Temperatura zapłonu 208°C

Temperatura płynięcia ok. -45°C

Gęstość przy 15°C ok. 0,874 g/cm³

Normy, aprobaty, specyfikacje, wymagania, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ L2, ZF TE-ML 04D, 11A, 14A, Voith H55.6335xx (G 607), Allison C-4.

Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.