



Wyrzynarka 26mm 710W z laserem Vander VWD766

Nr katalogowy: VWD766

Kod EAN: 5907377561477

Producent: Vander

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

253,34 PLN

Opis produktu

Zastosowanie

Wyrzynarka przeznaczona jest do cięcia/ przecinania drewna (do 80 mm) oraz, po zastosowaniu odpowiednich narzędzi: tworzyw sztucznych, cienkiej ceramiki, płyty G-K, metali lekkich, o maksymalnej grubości 8 mm. Zabrania się wykorzystywania urządzenia do cięcia w materiale niebezpiecznym dla ludzkiego zdrowia takim jak np. azbest. Przy cięciu materiałów wytwarzających duże ilości pyłów, należy stosować systemy odsysające, np. dostępne w naszej ofercie odkurzacze przemysłowe. Za pomocą wyrzynarki ciąć możemy po linii prostej, po linii o nieregularnym kształcie oraz ukosowo pod kątem (do 45 stopni). Można również wycinać okrągłe, prostokątne lub nieregularne otwory.

Dane techniczne

Model: VWD766

Napięcie zasilania / częstotliwość 230V~/ 50 Hz

Moc 710 W

Prędkość obrotowa biegu jałowego - n0 750 - 3 000 min-1

Maksymalna głębokość cięcia: Drewno 80 mm, Metal 8 mm

Skok narzędzia tnącego: 26 mm

Funkcja podcinania 4 zakresowa

Kąt ukosu 45 stopni w prawo i lewo

Masa własna 3,1 kg

Klasa izolacji II

Laser: Klasa: 2, długość fali: 650 nm, moc: <1 mW

Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 87,00 dB (A)

Odchylenie KpA: 3,00 dB (A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA: 98,00 dB (A)

Odchylenie KwA: 3,00 dB (A)

Poziom chwilowej wartości szczytowej ciśnienia akustycznego: LpCpeak: <135,00 dB

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z obowiązującymi normami.

Opis rysunków

1. Uchwyt górny
2. Włącznik z blokadą / wyłącznik
3. Wentylator
4. Regulator obrotów
5. Króciec wydmuchowy
6. Stopka
7. Przycisk włącznika / wyłącznika odsysania
8. Regulacja stopnia podcinania
9. Brzeszczot
10. Osłona brzeszczotu
11. Osłona plastikowa
12. Włącznik / wyłącznik lasera

Wposażenie dodatkowe

1. Brzeszczot do drewna — 1 szt.
2. Brzeszczot do metalu — 1 szt.
3. Prowadnica równoległa - 1 szt.
4. Baterie do lasera 1.5V (AAA) - 2 szt.
5. Szczotki węglowe do silnika - 1 kpl.
6. Plastikowa osłona brzeszczotu - 1 szt.
7. Klucz imbusowy 4mm. - 1 szt.
8. Króciec wydmuchowy - 1 szt.

Opis

Czterostopniowa regulacja podcinania. Sześciostopniowa regulacja prędkości skokowej. Kolektor pyłu oraz mechanizm beznarzędziowej wymiany brzeszczotów. Regulowana podstawa do cięcia ukosowego w zakresie do 45 stopni. Uchwyt brzeszczotu typu „t”.